

MVS-DiPro - это новое поколение мультизональных систем кондиционирования с переменным расходом хладагента, которая характеризуется следующими техническими особенностями:

1 - MVS DiPRO оборудована высокоэффективными спиральными компрессорами Digital Scroll с цифровым регулированием производительности. 2 - Вентиляторы DC Inverter с изменяемой производительностью позволяют экономить энергопотребление. 3 - Улучшенная конструкция холодильного позволила снизить габаритные размеры, повысить технические и эксплуатационные характеристики, повысить интеграционные возможности. 4 - Новые функции автоматической адресации, бесшумного ночного режима работы, повышенного напора вентиляторов, новая уникальная технология возврата масла обеспечивает соответствие требованиям различных проектов. 5 - Важной особенностью новых VRF является увеличенная длина межблочных фреоновых коммуникаций, а также другие интеграционные характеристики; Теперь максимальная длина всех элементов фреопровода составляет до 1000м. 6 - Расширены температурные пределы эксплуатации. (Минимальный диапазон рабочих температур составляет - 20С.

Настенные внутренние блоки мультизональных систем VRF с новой конструкцией

Настенные внутренние блоки мультизональной системы VRF MVS DiPRO - были специально разработаны для жилых помещений с повышенными требованиями к комфорту и дизайну. Конструкция внутренних блоков предполагает размещение ТРВ снаружи корпуса, на достаточном для акустического комфорта удалении от внутреннего блока. Электронный расширительный вентиль может быть расположен в подвесном потолке либо в другом месте помещения таким образом, чтобы снизить или устранить влияние шумов, связанных с перетечкой хладагента. Внешнее размещение электронного расширительного вентиля позволило снизить габаритные размеры - уменьшить глубину внутреннего блока.

Обновление модельного ряда модульных чиллеров

Разработка новой серии модульных чиллеров с воздушным охлаждением конденсатора позволило усилить позиции Dantex на рынке чиллеров средней и большой производительности. Модульные водоохладители адаптированы для работы в условиях

низких температур наружного воздуха. Они характеризуются улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками. Главным элементом чиллера является новейший герметичный спиральный компрессор, который отличается высокой надежностью и малыми уровнем шума.